

Эмаль ПФ-115

Эмаль универсальная для металлоконструкций

Описание продукта

Эмаль ПФ-115 – высококачественная алкидная эмаль, образующая атмосферостойкое покрытие с хорошим глянцем, обладающая высокой твердостью и стойкостью к царапинам после полного высыхания.

Типовое применение

Эмаль ПФ-115 применяется в качестве финишного покрытия общего назначения в алкидных лакокрасочных системах для внутреннего и наружного применения на стальных поверхностях, работающих в средах с низкой и средней степенью агрессивности.

Физические показатели

Внешний вид:	Глянцевый
Массовая доля нелетучих веществ:	74 ± 1
Теоретический расход:	11,0 м ² /л - 50 мкм
Точка воспламенения:	23 °С
Удельный вес:	1.3 кг/л
Сухая на поверхности:	12 час. 20 °С
Срок хранения:	3 года с даты производства при хранении в закрытой таре.
Содержание летучих органических веществ	352 г/л



Преимущества продукта

Характеристики	Преимущества
Низкий расход на квадратный метр	Высокая укрывистость краски
Сведение к минимуму необходимости ремонтов и подкрасов	Высокая твердость и стойкость к царапинам после полного высыхания
Стабильно высокое качество продукта, 100% соответствие цветов от партии к партии	Современное технологичное производство



Дополнительная информация

Данный продукт не должен использоваться без ссылки на соответствующую Технологическую карту и Паспорт Безопасности, копии которых имеются на сайте ancor-lkm.ru или по запросу.



АО «Хемпель», Россия
Тел.: +7 8422 519 382
E-mail: sales@ancor-lkm.ru